

RSH



RSH serien er en meget effektiv, stabil og robust rulle lamineringsmaskine.

Maskinen er udstyret med PID micro-processor som sikrer en stabil temperatur og er derfor meget smidig at arbejde med. RSH er udstyret med et kølesystem samt et professionelt varmesystem med varme i rullerne, der er med til at sikre et flot resultat hver gang.

Maskinerne har digital display med forprogrammerede indstillinger (mulighed for indkodning af egne indstillinger, da der er trinløs temperatur og hastighed). Automatisk start og stop funktion samt returkørsel. Ydermere har RSH serien fodpedal samt en mus til remote control.

RSH maskinerne kan laminere fotos, inkjet, farvekopier, og lignende specielle overflader med standard folie. Derudover kan den overfører print på kappa/skum plader.



Model	RSH-1050	RSH-1650
Max. laminatbredde	1050 mm	1650 mm
Max. laminatdykkelse	25 mic. ~ 250 mic.	25 mic. ~ 250 mic.
Opvarmningstid	25 min.	40 min.
Lamineringshastighed	2 m/min.	2 m/min.
Varmesystem	Varmeruller	Varmeruller
Temperatur	Op til 160° C	Op til 160° C
Fod pedal	JA	JA
Remote control	JA	JA
Temperatur indstilling	Knap	Knap
Temperatur kontrol	Digital	Digital
Display	LCD	LCD
Hastighedskontrol	9 hastigheder	9 hastigheder
Motor	DC geared motor	DC geared motor
Returkørsel	JA	JA
Kølesystem	2 DC blæser	3 DC blæser
Antal ruller	4	4
Tvær kniv	JA	JA
Papir tæller	JA	JA
Længde måler	JA	JA
Film justering	JA	NEJ
Kold laminering	JA	JA
Foto laminering	JA	JA
Mounting	Op til 15 mm	Op til 15 mm
Mål (BxDxH)	1400x650x1210 mm	1960x650x1210 mm
Vægt	170 kg	320 kg
Strømforbrug	3000 Watt	3300 Watt
El. spænding	220~240V/50~60HZ	220~240V/50~60HZ

